

| Especificaciones de producto | Estandar | ESSENTIAL WALL |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Composición | - | 85 %PVC+ 15% PES + back Polypropilene |
| Peso (g/m ²) | - | 650 ± 10 % |
| Grosor (mm) | - | 0.79 mm ± 10 % |
| Solidez a la luz (Escala de azules: 1-8) | EN ISO 105-B02 (blue scale 1-8) | ≥ 7/8 |
| Clasificación al fuego | EN 13501-1 | B-s2,d0 |
| Resistencia a la abrasión | EN ISO 12947 | >100 000 ciclos |
| Ancho rollo | - | 100 cm |
| Largo rollo | - | 9 ml |
| Certificado CE | EN 15102:2007 | 2895-CPR-SH00885 |

Todas las especificaciones se basan en valores promedio y pueden desviarse. Los valores se dan como orientación y no son contractuales. La trama recta no es una condición inherente del tejido según el modelo. La tecnología de tejido presenta efectos de color debido a la luz, lo que lo convierte en un producto único y exclusivo. Los hilos bicolors crean un efecto aleatorio. Este tipo de efecto no se considera un defecto. Algunos de los ensayos y certificaciones presentes en esta ficha pueden encontrarse bajo la denominación Fitnice Wall.

vertisol

C. 17Km.18,920·08403Granollers(Barcelona),Spain
T. (+34) 93 840 14 44 · F. (+34) 93 849 72 19
www.vertisol.com



ISO 9001:2015 and
ISO 14001:2015
certified company