



SP AOUO-EASY BIG

Especificaciones técnicas		SPC 6.0 mm largo y ancho especial 1mm Espuma incorporado
<i>Dimensiones</i>	Sistema de anclaje Uniclic	Tabla 1800x228
<i>Grosor</i>	ISO 24346	6,0 mm
<i>Capa de uso</i>	ISO 24340	0,55
<i>Resistencia a la luz</i>	ISO 105-B02	>Grado 6
<i>Garantía</i>	Comercial Doméstico	5 años 20 años
<i>Resistencia a la abrasión</i>	EN 660-2	Grupo T
<i>Electricidad estática</i>	EN 1815	-2 kV
<i>Clasificación</i>	ISO 10874 Industrial ISO 10874 Comercial	42: Uso industrial 33: Uso comercial
<i>Reacción al fuego</i>	EN 13501-1	Bf1-s1
<i>Tecnología SP Rayadura de ruedas de silla</i>	ISO 4918	Apto
<i>Estabilidad dimensional</i>	EN ISO 23999	0,05 %
<i>Resistencia a productos químicos y coloración</i>	EN ISO 26987	Apto
<i>Huella residual</i>	ISO 24343-1	<0,10 mm
<i>Mejora de impacto Aislamiento acústico</i>	ISO 10140 ISO 717-2	$\Delta Lw = 19$ dB
<i>Resistencia al deslizamiento</i>	DIN 51130	R10
<i>Test emisiones VOC</i>	ISO 16000	A+
<i>Emisión de formaldehidos</i>	EN 717-1	E1
<i>Resistencia térmica</i>	EN12524	Adecuado para calefacción radiante y refrigerante